

PAVIGOM

SIGILANT POLIURETANIC PENTRU ROSTURILE DE DILATARE

DESCRIERE

PAVIGOM este un sigilant poliuretanic monocomponent cu elasticitate permanentă și consistența adecvată pentru a se aplica cu un pistol de extruziune manual sau pneumatic, în rosturile de dilatare. Materialul dobândește starea sa finală de întărire prin reacția cu umiditatea atmosferică, transformându-se într-un material compact perfect elastic.

DOMENII DE APLICARE

PAVIGOM se aplică pentru închiderea etanș a rosturile de dilatare și statice. Posedă o bună aderență, fără a necesita un primer, pe diferite tipuri de materiale: beton, piatră naturală și artificială, fibrociment, lemn, sticlă, fier, aluminiu, zinc, oțel etc.

Nu este adecvat pentru suprafețele expuse razelor ultraviolete care pătrund prin sticlă, nici pentru materialele plastice cu mare conținut de plastifiant.

DATE TEHNICE

Densitatea la 20°C	1,20±0,01 g/cm ³
Culoarea	albă, gri sau maro
Punctul de imflamare	> 55 °C
Liant	poliuretanic
Duritatea Shore A	40 aprox. (DIN 53505)
Tipul de elasticitate	0,35 Mpa Aprox. (NF P85.507)
Alungirea la rupere	>250 %
Alungirea maximă	25%
Rezistența la temperatură	- 20 la 80 °C
Uscat la atingere	1- 2 ore

CONSUMUL

Consumul se află cunoscând secțiunea rostului de sigilat și aplicând următoarea formulă:

- 300/secțiunea rostului (mm²) = metrii liniari realizați cu un cartuș.

-

MOD DE APLICARE

Suprafața rostului trebuie să fie curată și uscat. Nu este necesară aplicarea unei amorse. Pentru a realiza o sigilare corectă, introducem în rost un cordon;;fund de rost;; cu celule închise, peste care se aplică masticul PAVIGOM. Dacă dimensiunea rostului este mai mare de 35 mm, nu se recomandă folosirea acestui produs, ci profile speciale de aluminiu.

AMBALAREA

PAVIGOM este ambalat în saculeți 600 ml.

DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

