

**PAVICOLOR****ÎNTĂRITOR PENTRU BETON AMPRENTAT****DESCRIERE**

**PAVICOLOR** este un mortar de presărare pigmentat pe bază de ciment Portland, agregate atent selecționate, pigmenți și aditivi, care se aplică pe suprafața unui beton proaspăt, formând un strat de uzură monolitic, de diferite culori, care se imprimă cu variate texturi, rezultând la final o suprafață decorativă de beton amprentat.

**DOMENII DE APLICARE**

**PAVICOLOR** este un produs folosit în special la realizarea betonului amprentat, mai ales în spațiul civil: alei pietonale, trotuare, curți, piscine, garaje, cât și în zone comerciale, rampe de acces, parcuri, terase, parcuri, drumuri de acces etc.

**DATE TEHNICE**

Caracteristici	Standardul de încercări	U.M	Nivel de referință	Valori declarate
Rezistența la încovoiere	SR EN 13892-2:2003	N/mm <sup>2</sup>	Min 5,0	6,0
Rezistența la compresiune	SR EN 13892-2:2003	N/mm <sup>2</sup>	Min 20,0	22,1
Rezistența la uzura BOHME	SR EN 13892-3:2004	cm <sup>3</sup>	Max 12	9,278
Rezistența la aderență	SR EN 13892-8:2003	N/mm <sup>2</sup>	Min 0,5	0,6

Marca **PAVICOLOR AT 001SC-04/559-2013**

**CONSUMUL**

Consumul recomandat este de 3-6 kg /m<sup>2</sup>, în funcție de nuanță.

**MODUL DE APLICARE**

**PAVICOLOR** se presară și prelucrează manual pe pardoseala umedă din beton, proaspăt turnată și nivelată. Rezultă la final un strat de uzură rezistent și o culoare uniformă, cu rol de estetizare a suprafeței. Suprafața betonului amprentat se tratează și se protejează cu unul din lacurile noastre de sigilare, **IMP** sau **CUREXOL**.

**AMBALAREA**

**PAVICOLOR** ambalat în saci de hartie de 25 kg.

**DEPOZITARE**

În ambalaje sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

**Observații**

Produsul conține ciment fiind iritant pentru ochi și piele. A se purta echipament de protecție corespunzător.

CEMAT  
ne punem amprenta pe beton