

BANDA PERIMETRALA

DESCRIERE

Este o bandă adezivă sau parțial adezivă care se folosește la izolarea pereților, cu rol de a prelua dilatarea șapei sau pardoselii de beton. Bandă comprimabilă din polietilenă expandată, cu celule închise, se aplică în jurul pereților în șantierul în lucru, izolându-i de placa pardoselii proaspăt turnată, creându-se punți termice și acustice.

DATE TEHNICE

- Temperatura de folosire: $-20^{\circ}\text{C} / + 80^{\circ}\text{C}$
- Greutatea specifică: $22/25\text{ kg/m}^3 - 30/33\text{ kg/m}^3$
- Reducerea zgomotului(acustică): 25,5 DB pentru $22/25\text{ kg/m}^3$
25,0 DB pentru $30/33\text{ kg/m}^3$
- Rezistența la mușcări și la insecte: optimă
- Toxicitatea: nu este toxic
- Rezistența la deformări: optimă
- Permeabilitatea la vapori: optimă
- Structura celulară: celule închise
- Nu conține CFC (Freon)

AMBALARE

Produsul **BANDA PERIMETRALA** se livrează în suluri care au:

- Lungimea rolei de 25m 50 m -100 m
- lățimea (înălțimea benzii) de 10-15-20-25 cm
- grosimea de 5-10 mm

DEPOZITARE

A se depozita într-un spațiu închis și curat.

MĂSURI DE PROTECȚIE

Metoda de depozitare a deșeurilor

Depozitați deșeurile în zone special amenajate, conform reglementărilor locale/zonale.

GARANȚIE

Informațiile de pe această pagină se bazează pe experiența noastră în corelație cu cunoștințele noastre tehnice și științifice. Acest lucru nu implică în nici un fel o garanție sau responsabilitate legală din partea noastră atâta timp cât utilizarea și aplicațiile nu pot fi controlate de noi. Se recomandă ca înainte de folosirea produsului să se realizeze probe/teste practice care să ateste posibilitatea utilizării produsului în condiții reale de lucru. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica unele caracteristici tehnice, în orice moment. Clientul trebuie să verifice dacă foaia tehnică corespunde produsului pe care îl utilizează. În cazul în care există nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la biroul tehnic.